



**SANY**  
CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

# PLANTA DE CONCRETO HZS90F8



## CARACTERÍSTICAS

- Productividad teórica: **90 m<sup>3</sup> / h**
- Capacidad nominal del mezclador: **1500 L**
- Capacidad del agregado: **3 × 17 m<sup>3</sup>**

El sistema de diagnóstico de fallas muestra mensajes de diagnóstico en tiempo real y muestra recordatorios de mantenimiento según las condiciones de funcionamiento.

El sistema se puede actualizar de forma remota para garantizar que las últimas funciones estén disponibles

## BENEFICIOS SANY

- ✓ Montaje rápido
- ✓ Ahorro de Energía
- ✓ Control Inteligente
- ✓ Protección Ambiental
- ✓ Fácil Mantenimiento



**Monitoreo de Operación  
y Gestión de Equipo**  
*Plataforma Tecnológica ROOTCLOUD*

[www.sanyperu.com](http://www.sanyperu.com)

SANY Perú SANY Perú SANY LATAM  
[sanyperu@sanyamericalatina.com](mailto:sanyperu@sanyamericalatina.com)

**SANY PERÚ**

**LIMA** Av. Javier Prado Este 4711, Urb. Camacho, La Molina  
**AREQUIPA** Av. Aviación N° 330 Distrito de Cerro Colorado  
**TRUJILLO** Panamericana Norte Km 561, Distrito de Moche

# PLANTA DE CONCRETO HZS90F8

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Productividad teórica	90 m <sup>3</sup> /h
Potencia del motor	37 kW
Capacidad nominal del mezclador	1500 L
Máx. Tamaño del agregado	80 mm
Capacidad del Silo	3x100 t
Capacidad para el agregado	3x17 m <sup>3</sup>
Categoría del agregado	3
Altura de la descarga	≥3.8 m
Poder nominal	190 kW
Precisión de la medición del agregado	(600-2000)±2%
Precisión de la medición del cemento	(200-1200)±1%
Precisión de la medición de la ceniza	(200-800)±1%
Precisión de la medición del agua	(150-400)±1%
Precisión de la medición del aditivo	(15-50)±1%
Modo de alimentación	Correa inclinada
Voltage y frecuencia	380V, 50Hz
Peso de referencia	71 T

