



SANY
CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO

VOLQUETA

SKT90S

SANYI



TECNOLOGÍAS SANY

CARACTERÍSTICAS

- Poder total: **453 HP**
- Tuerca máxima: **2000 NM**
- Peso de carga: **60 T**
- La tecnología de suspensión hidroneumática se aplica para reemplazar la estructura tradicional de ballestas, mejorar notablemente la vida útil y la comodidad de la máquina.
- El marco de alta resistencia y baja tensión de nuevo diseño previene eficazmente la rotura por fatiga del marco y reduce el nivel de tensión general en un 51%.

- ✓ Marco de alta resistencia
- ✓ Suspensión hidroneumática
- ✓ Suspensión de petróleo y gas
- ✓ Dirección totalmente hidráulica
- ✓ y dirección de emergencia
- ✓ Sistema eléctrico inteligente
- ✓ Retardador hidráulico



**Monitoreo de Operación
y Gestión de Equipo**

Plataforma Tecnológica **ROOTCLOUD**

www.sanyperu.com

SANY Perú SANY Perú SANY LATAM
sanyperu@sanyamericallatina.com

SANY PERÚ

LIMA Av. Javier Prado Este 4711, Urb. Camacho, La Molina
AREQUIPA Av. Aviación N° 330 Distrito de Cerro Colorado
TRUJILLO Panamericana Norte Km 561, Distrito de Moche

CAMIÓN VOLQUETA SKT90S



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Automático / Manual	Manual
Eje	Pengxiang / Hande
Capacidad (golpeado / colmado)	31 / 35m ³
Desplazamiento	11,6 litros
Modelo de motor	WeChai WP12G460E310
Tipo de caja de cambios	7DS200 rápido
Conducción a la izquierda / derecha	Izquierda derecha
Peso de carga	60T
Sistema de lubricación	Manual
Pendiente máxima	30%
Tuerca maxima	2000NM
Radio de giro mínimo	11000 mm
Peso neto	30T
Número / tipo de cilindros	6 cilindros / en línea
Talla	8967x3430x4308mm
Poder total	338kW
Neumático	Neumático de alambre 14.00R25

PESOS

Peso neto del camión	32 T
Capacidad Nominal de Carga	60 T
Máx. Peso bruto del camión	92 T

OPCIONALES

Llantas	de alambre 16.00R25 (sin cámara)
Cuerpo de carga en forma V	Volquete con puerta trasera
Rociador de enfriamiento de frenos	Para cuestas abajo largas
Cabina para manejo a la izquierda	de acuerdo a requerimiento
Protectores laterales	Protege el tanque de combustible
Sistema de lubricación automático	El aceite se llena automáticamente

